



## ПРАЙС-ЛИСТ от 01.10.2026

**Цена за 1м3 в рублях с НДС**

### Детали мебельные из заготовок клееных (ЛАТОФЛЕКСЫ)

#### Сорт АВ

**ГОСТ 21178-2006**

| Ширина, мм | Длина 690 мм и короче | Длина 691 - 995 мм |
|------------|-----------------------|--------------------|
| более 50   | <b>63 000</b>         | <b>70 350</b>      |
| 31 - 49    | <b>66 150</b>         | <b>73 100</b>      |
| 25 - 30    | <b>68 400</b>         | <b>76 000</b>      |

| Объем покупки, м3          | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 10   | 12   | 15   | 20   | 25   | 30   | 60   | 90   | 120  |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Скидка в % от цены за 1 м3 | 0,67 | 1,00 | 1,22 | 1,37 | 1,49 | 1,59 | 1,67 | 1,80 | 1,90 | 2,01 | 2,15 | 2,25 | 2,33 | 2,59 | 2,72 | 3,03 |

**ДЕТАЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ из заготовок клееных несортированные сорт А+В+ВВ (МЛХ) — 17% от прайса**

**ДЕТАЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ из заготовок клееных (ОТСЕВ) длиной до 580мм- 5 000 руб.м3.**

**ДЕТАЛИ МЕБЕЛЬНЫЕ из заготовок клееных (ОТСЕВ) длиной 580мм и более- 30 000 руб.м3.**

Деталь мебельная (латофлекс) из заготовок клееных, предназначена для комплектования упругих оснований под матрац для кроватей и изделий мягкой мебели.

Технические требования:


Для изготовления латофлексов применяются:

- Шпон лущеный березовый по ГОСТ 99-96  
 - Сорт I, II, IV  
 - Толщина 1,15-1,3мм

- Смола

Смола карбамидоформальдегидная марки КФ-ЕС ТУ 2223-035-00203789-2001. Содержание формальдегида в заготовках и выделение формальдегида из заготовок в воздух соответствует классу эмиссии Е1.

- Габаритные размеры



|                  |   | Размеры деталей мм   | Допускаемые отклонения                                                 |
|------------------|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Длина гнутые, мм | L | 500* - 995           | ± 1,5 мм/пог. М                                                        |
| Длина прямые, мм | L | 1190* - 1590         | ± 1,5 мм/пог. М                                                        |
| Ширина, мм       | B | от 25 мм - до 210 мм | ±0,5 мм                                                                |
| Толщина, мм      | S | 8, 9, 10, 12         | ± 0,3 мм для гнуто-клееных заг-ок<br>± 0,5 мм для плоскоклееных заг-ок |